

DANGER: Flammable liquid and vapor. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. Suspected of causing genetic defects. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosionproof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. **Response: First Aid:** Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish. Storage:** Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations. **Note:** 2% of the mixture consists of ingredient(s) of unknown acute toxicity. ⚠**WARNING:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

PELIGRO: Líquidos y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Se sospecha que ocasiona defectos genéticos. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. **Respuesta: Primeros Auxilios:** Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta). EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir. Almacenamiento:** Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. **Eliminación:** Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales. **Nota:** 2% de la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida. ⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer– www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER: Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Susceptible d'induire des anomalies génétiques. Peut nuire à la fertilité ou au foetus. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. **Intervention: Premiers Secours:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Traitement spécifique (voir sur cette étiquette). EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre. Entreposage:** Stocker dans un endroit, frais bein ventile. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, provinciales et les lois fédérales. **Note:** 2% du mélange constitué de composant(s) de toxicité aiguë inconnue. ⚠**AVERTISSEMENT:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

1-Chloro-4-(Trifluoromethyl) Benzene	98-56-6
Dibutyltin-Bis-(Lauryl Mercaptide)	1185-81-5

VOC Max: <10 g/L

7 40774 95560 0

MODERN MASTERS®

colorfast EX™

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

Accelerator

Item No. CFEXA1060132

For Use With All Colorfast EX Extended Life Aliphatic Polyurethane Topcoats

Para Usar con las Capas de Poliuretano Alifático de Larga Duración Colorfast EX

À Utiliser Avec les Revêtements en Polyuréthane Aliphatique Longue Tenue Colorfast EX

1 U.S. Quart | 946 mL

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional ▪ Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

This additive is for Colorfast EX Extended Life Aliphatic Polyurethane products only. Refer to the coating's Technical Data Sheet for optimal application air temperature, dry times, recommended film thickness and practical coverage. For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents.

Usage: The additive ratio is dependent on your application method, temperature and humidity. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com.

Este aditivo es solo para productos de poliuretano alifático de larga duración Colorfast EX. Consulte la ficha de información técnica del revestimiento para conocer la temperatura óptima del aire al momento de la aplicación, el tiempo de secado, el espesor de capa recomendado y la cobertura práctica. Para uso en áreas con abrasión intensa y repetida, incluidos el desgaste mecánico y el restregado repetido con solventes, limpiadores o productos abrasivos de uso industrial.

Uso: La proporción de aditivos depende de su método de aplicación, la temperatura y la humedad. Para obtener información adicional, consulte la ficha de información técnica del producto o visite www.modernmasters.com.

Cet additif est uniquement destiné aux produits en polyuréthane aliphatique à durée de vie prolongée Colorfast EX. Consultez la fiche technique du revêtement pour la température de l'air d'application optimale, les temps de séchage, l'épaisseur de couche recommandée et la couverture pratique. Pour une utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels.

Utilisation: Le rapport d'additif dépend de votre méthode d'application, de la température et de l'humidité. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit ou visitez www.rustoleum.com/industrial.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway ▪ Vernon Hills, Illinois 60061 USA | 200 Confederation Parkway ▪ Concord, ON L4K 4T8 Canada
800-899-1729 Fax 800-678-2176 | 800-387-3625 Fax 800-363-0665
modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA

©2021 Rust-Oleum Corporation

376381 ▪ CFEXA1060132 ▪ 1121



DANGER: Harmful if inhaled. Causes serious eye irritation. Highly flammable liquid and vapor. May cause drowsiness or dizziness. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. **Response: First Aid:** IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish. Storage:** Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations. ⚠**WARNING:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

PELIGRO: Nocivo en caso de inhalación. Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. **Respuesta: Primeros Auxilios:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir. Almacenamiento:** Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. **Eliminación:** Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales. ⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer– www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER: Nocif par inhalation. Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. **Intervention: Premiers Secours:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre. Entreposage:** Stocker dans un endroit, frais bien ventile. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu conformément aux règlementations locales, provinciales et les lois fédérales. ⚠ **AVERTISSEMENT:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

Propylene Carbonate	108-32-7
Acetone	67-64-1
Propylene Oxide	75-56-9
Water	7732-18-5

VOC Max: <50 g/L



MODERN MASTERS®

colorfast™ EX

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

High Temp Reducer

Item No. 355396

For Use With All Colorfast EX Products

Para Usar Con Todos Colorfast EX • À Utiliser Avec Tous Les Colorfast EX

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional ▪ Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

This reducer is for Colorfast EX Extended Life Aliphatic Polyurethane products only. Refer to the coating's Technical Data Sheet for optimal application air temperature, dry times, recommended film thickness and practical coverage. For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents.

Reducing: The reducing ratio is dependent on your application method, temperature and humidity. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com.

Este reductor es solo para productos de poliuretano alifático de larga duración Colorfast EX. Consulte la ficha de información técnica del revestimiento para conocer la temperatura óptima del aire al momento de la aplicación, el tiempo de secado, el espesor de capa recomendado y la cobertura práctica. Para uso en áreas con abrasión intensa y repetida, incluidos el desgaste mecánico y el restregado repetido con solventes, limpiadores o productos abrasivos de uso industrial.

Reducción: La relación de la reducción depende de su método de aplicación, la temperatura y la humedad. Para obtener información adicional, consulte la ficha de información técnica del producto o visite www.modernmasters.com.

Ce réducteur est uniquement destiné aux produits en polyuréthane aliphatique à durée de vie prolongée Colorfast EX. Consultez la fiche technique du revêtement pour la température de l'air d'application optimale, les temps de séchage, l'épaisseur de couche recommandée et la couverture pratique. Pour une utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels.

Réduction: Le rapport de réduction dépend de votre méthode d'application, de la température et de l'humidité. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit ou visitez www.rustoleum.com/industrial.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 USA
800-899-1729 Fax 800-678-2176
200 Confederation Parkway • Concord, ON L4K 4T8 Canada
800-387-3625 Fax 800-363-0665
www.modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA

©2021 Rust-Oleum Corporation

376488 • 355396 • 1121

1 U.S. Quart | 946 mL



DANGER: Causes serious eye irritation. Highly flammable liquid and vapor. May cause drowsiness or dizziness. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Prevention: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. NO SMOKING. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wash hands thoroughly after handling. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Ground/bond container and receiving equipment. Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/equipment. Use only non-sparking tools. Take precautionary measures against static discharge. **Response: First Aid:** IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. Take off contaminated clothing and wash it before reuse. **In case of fire: Use alcohol film forming foam, carbon dioxide, dry chemical, dry sand or water fog to extinguish. Storage:** Store locked up in a cool, dry, well-ventilated place. Keep container tightly closed. **Disposal:** Dispose of contents in accordance with local, state, provincial and federal regulations. ⚠**WARNING:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

PELIGRO: Provoca irritación ocular grave. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Prevención: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse los manos concienzudamente tras la manipulación. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción. Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación/antideflagrante. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. **Respuesta: Primeros Auxilios:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. **En caso de incendio: Utilizar espuma del alcohol, dióxido de carbono, producto químico seco, arena o niebla de agua para extinguir. Almacenamiento:** Guardar bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. **Eliminación:** Eliminar el contenido de acuerdo con las ordenanzas locales, las ordenanzas estatales, provinciales y las ordenanzas federales. ⚠**ADVERTENCIA:** Cáncer– www.P65Warnings.ca.gov.

DANGER: Provoque une sévère irritation des yeux. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Prévention: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. NE PAS FUMER. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. **Intervention: Premiers Secours:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. **En cas d'incendie: Utiliser mousse d'alcool, dioxyde de carbone, produit chimique sec, le sable ou eau pulvérisée pour éteindre. Entreposage:** Stocker dans un endroit, frais bein ventile. Maintenir le recipient ferme de maniere etanche. Garder sous clef. **Élimination:** Éliminer le contenu conformément aux réglementations locales, provinciales et les lois fédérales. ⚠**AVERTISSEMENT:** Cancer– www.P65Warnings.ca.gov.

NJ & PA Right-to-Know

1-Chloro-4-(Trifluoromethyl) Benzene	98-56-6
Acetone	67-64-1

VOC Max: <10 g/L



MODERN MASTERS®

colorfast™ EX

Extended Life Aliphatic Polyurethane

ULTRA LOW VOC COATING

Urethane & Epoxy Primer Reducer

Item No. CFEXR1000132

For Use With All Colorfast EX Products

Para Usar Con Todos Colorfast EX • À Utiliser Avec Tous Les Colorfast EX

1.62 U.S. Pints | 769 mL

For Industrial or Professional Use Only

Solo para Uso Industrial y Profesional ▪ Utilisation Industrielle ou Commerciale Seulement

This reducer is for Colorfast EX Extended Life Aliphatic Polyurethane products only. Refer to the coating's Technical Data Sheet for optimal application air temperature, dry times, recommended film thickness and practical coverage. For use in areas of repeated heavy abrasion, including mechanical wear and repeated scrubbing with industrial solvents, cleaners or scouring agents.

Reducing: The reducing ratio is dependent on your application method, temperature and humidity. For additional information, refer to the product's Technical Data Sheet or visit www.modernmasters.com.

Este reductor es solo para productos de poliuretano alifático de larga duración Colorfast EX. Consulte la ficha de información técnica del revestimiento para conocer la temperatura óptima del aire al momento de la aplicación, el tiempo de secado, el espesor de capa recomendado y la cobertura práctica. Para uso en áreas con abrasión intensa y repetida, incluidos el desgaste mecánico y el restregado repetido con solventes, limpiadores o productos abrasivos de uso industrial.

Reducción: La relación de la reducción depende de su método de aplicación, la temperatura y la humedad. Para obtener información adicional, consulte la ficha de información técnica del producto o visite www.modernmasters.com.

Ce réducteur est uniquement destiné aux produits en polyuréthane aliphatique à durée de vie prolongée Colorfast EX. Consultez la fiche technique du revêtement pour la température de l'air d'application optimale, les temps de séchage, l'épaisseur de couche recommandée et la couverture pratique. Pour une utilisation dans les zones de forte abrasion, incluant l'usure mécanique, le frottement répété à l'aide de solvants, de nettoyants et de produits abrasifs industriels.

Réduction: Le rapport de réduction dépend de votre méthode d'application, de la température et de l'humidité. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique du produit ou visitez www.rustoleum.com/industrial.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Parkway • Vernon Hills, Illinois 60061 USA | 200 Confederation Parkway • Concord, ON L4K 4T8 Canada
800-899-1729 Fax 800-678-2176 | 800-387-3625 Fax 800-363-0665

modernmasters.com

Manufactured & Printed in the USA ©2021 Rust-Oleum Corporation

376493 • CFEXR1000132 • 1121