

MM200126 0815

- Unique, high-quality, European fabric
- Creates the ideal uniform finish
- Beveled ends help prevent lapping
- Easy to clean; reusable



prevents lapping Metallic Paint COLLECTION™ ROLLER

Fits standard
9" U.S. roller frame

Metallic Paint Collection™ Roller should be used when rolling metallic paint. It will create a uniform finish and is made with a high quality fabric. The beveled ends will help prevent lap marks.

APPLICATION METHOD: Wet roller in water and spin dry before first use. To roll Metallic Paint Collection colors add up to 16 oz./473 ml of Modern Masters **Metallic Paint Extender** to one gallon/3.78 L of Metallic Paint. This extends the "wet-edge" time

necessary to help avoid lapping. Use the Modern Masters® *Metallic Paint Roller* to apply Metallic Paints to large surfaces. Use a 4" "sausage roller" with 1/2" nap for cutting in corners, ceilings and baseboards. Work in approximately 4' wide sections. Keep a "wet

edge", finishing the surface by back-rolling in one direction, ceiling to floor. This technique will minimize lap marks, properly orient the metallic particles and ensure a uniform finish. **CLEANUP:** Clean roller with warm, soapy water immediately after use.

El rodillo de marca **Metallic Paint Collection™** debe ser utilizado al rodar la pintura metálica. Crea un acabado uniforme y está hecho con un tejido de alta calidad. Los extremos biselados ayudan a prevenir líneas de rodillo.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Moje el rodillo con agua antes de usarlo por primera vez, y gírelo hasta que se quede seco. Para aplicar con rodillo los colores de la colección *Metallic Paint Collection* añada un máximo de 16 oz./473 ml del aumentador de pintura Modern Masters® **Metallic Paint Extender** por cada galón/3.78 L de pintura Metálica. Esto extiende

el tiempo de "borde húmedo" necesario para evitar el traslape. Utilice el rodillo Modern Masters® *Metallic Paint Roller* para aplicar la pintura metálica en áreas extensas. Use un "mini rodillo" de 4" hecho de lanilla de 1/2" para hacer los bordes, esquinas, cielos y rodapiés. Trabaje en secciones de aproximadamente 4 pies de ancho. Mantenga un "borde

húmedo", aplicando el acabado a la superficie con el rodillo en retroceso en una sola dirección, desde el cielo raso hasta el piso. Esta técnica reducirá las marcas de traslape, orientará correctamente las partículas metálicas y garantizará un acabado parejo. **LIMPIEZA:** Limpiar el rodillo con agua tibia jabonosa inmediatamente después de usarlo.

© 2015, Modern Masters Inc.
modernmasters.com
(800) 942-3166
Los Angeles, CA USA

